

Hy-Make

海迈柯

# 海迈柯气动定扭工具

# Hy-Make Tools



## 气动定扭工具 · 经济系列

### 海迈柯A-ZC直柄触压系列

#### 产品特点 ▶

- 高品质离合器保障高精度扭矩；
- 简便拨钮正反转切换，旋转式扭矩调节开关配合内置刻度标尺，快速简便调节目标扭矩；
- 断气迅速，反作用力小，有效地保证了操作者的手腕安全；
- 独特的流道设计使得工具噪音低；
- 专用特殊材质叶片，造就大扭矩输出范围，马达使用寿命更长久；
- 轻便小巧机身，握感舒适，长时间使用不易疲劳；



#### 产品参数 ▶

#### A-ZC直柄触压系列规格一览表

工具型号	扭矩范围	空转转速	外径	长度	重量	噪音	工作气压	推荐气管内径	适用螺丝	
	Kgf.cm	r/min	mm	mm	g	±2 dB	Kg/cm <sup>2</sup>	mm	机械螺丝	自攻螺丝
A-ZC1002(H)	0.5-2.0	1000	31	180	480	75	6.0	6	M1.0-M2.2	M1.1-M1.7
A-ZC1008(H)	1.0-8.0	1000	31	180	480	75	6.0	6	M1.7-M3.3	M1.3-M2.7
A-ZC1817(H)	3.0-17.0	1800	31	180	480	75	6.0	6	M2.2-M4.2	M1.7-M3.2
A-ZC2220(H)	3.0-20.0	2200	31	180	480	75	6.0	6	M2.2-M4.5	M1.7-M3.5
A-ZC1825(H)	3.0-25.0	1800	31	180	480	75	6.0	6	M2.2-M4.7	M1.7-M3.8
A-ZC1030(H)	5.0-30.0	1000	31	180	480	75	6.0	6	M2.8-M5.0	M2.2-M4.0
A-ZC0840(H)	8.0-40.0	800	31	180	480	75	6.0	6	M3.3-M5.7	M2.7-M4.4
A-ZC1745(H)	5.0-45.0	1700	39	215	790	78	6.0	8	M2.8-M5.8	M2.2-M4.7
A-ZC1450(H)	7.0-50.0	1400	39	215	790	78	6.0	8	M2.9-M6.0	M2.6-M4.9
A-ZC1065(H)	7.0-65.0	1000	39	215	790	78	6.0	8	M2.9-M6.4	M2.6-M5.4
A-ZC0595(H)	15.0-95.0	550	39	215	790	78	6.0	8	M4.1-M7.0	M3.1-M6.0
A-ZC03180(H)	30.0-180.0	300	39	215	810	78	6.0	10	M5.0-M9.3	M4.0-M7.2
A-ZC02280(H)	50.0-280.0	250	39	215	810	78	6.0	10	M6.0-M11.0	M4.9-M8.7

## 气动定扭工具 · 经济系列

### 海迈柯A-ZY直柄压杆系列

#### 产品特点 ▶

- 高品质离合器保障高精度扭矩；
- 外调式扭矩调节开关配合内置刻度标尺，可以快速简便调节至目标扭矩；
- 断气迅速，反作用力小，有效地保证了操作者的手腕安全；
- 独特的流道设计使得工具噪音低；
- 专拨钮换向，快速更换装卸螺丝刀头，操作更便捷；
- 轻便小巧机身，握感舒适，长时间使用不易疲劳；



#### 产品参数 ▶

##### A-ZC直柄压杆系列规格一览表

工具型号	扭矩范围	空转转速	外径	长度	重量	噪音	工作气压	推荐气管内径	适用螺丝	
	Kgf.cm	r/min	mm	mm	g	±2 dB	Kg/cm <sup>3</sup>	mm	机械螺丝	自攻螺丝
A-ZY1002(H)	0.5-2.0	1000	29	210	520	75	6.0	6	M1.0-M2.2	M1.1-M1.7
A-ZY1008(H)	1.0-8.0	1000	29	210	520	75	6.0	6	M1.7-M3.3	M1.3-M2.7
A-ZY1817(H)	3.0-17.0	1800	29	210	520	75	6.0	6	M2.2-M4.2	M1.7-M3.2
A-ZY2220(H)	3.0-20.0	2200	29	210	520	75	6.0	6	M2.2-M4.5	M1.7-M3.5
A-ZY1825(H)	3.0-25.0	1800	29	210	520	75	6.0	6	M2.2-M4.7	M1.7-M3.8
A-ZY1030(H)	5.0-30.0	1000	29	210	520	75	6.0	6	M2.8-M5.0	M2.2-M4.0
A-ZY0840(H)	8.0-40.0	800	29	210	520	75	6.0	6	M3.3-M5.7	M2.7-M4.4
A-ZY1745(H)	5.0-45.0	1700	37	215	790	78	6.0	8	M2.8-M5.8	M2.2-M4.7
A-ZY1450(H)	7.0-50.0	1400	37	215	790	78	6.0	8	M2.9-M6.0	M2.6-M4.9
A-ZY1065(H)	7.0-65.0	1000	37	215	790	78	6.0	8	M2.9-M6.4	M2.6-M5.4
A-ZY0595(H)	15.0-95.0	550	37	215	790	78	6.0	8	M4.1-M7.0	M3.1-M6.0
A-ZY03180(H)	30.0-180.0	300	37	215	810	78	6.0	10	M5.0-M9.3	M4.0-M7.2
A-ZY02280(H)	50.0-280.0	250	37	215	810	78	6.0	10	M6.0-M11.0	M4.9-M8.7

## 气动定扭工具 · 经济系列

### 海迈柯A-WY弯头压杆系列

#### 产品特点 ▶

- 高品质离合器保障高精度扭矩；
- 外调式扭矩调节开关配合内置刻度标尺，可以快速简便调节至目标扭矩；
- 断气迅速，反作用力小，有效地保证了操作者的手腕安全；
- 独特的流道设计使得工具噪音低；
- 弯角式设计，有效抵消反作用力，操作更舒适；
- 轻便小巧机身，长时间使用不易疲劳；



#### 产品参数 ▶

A-WY弯头压杆系列规格一览表

工具型号	扭矩范围	空转转速	外径	长度	重量	噪音	工作气压	推荐气管内径	适用螺丝	
	Kgf.cm	r/min	mm	mm	g	±2 dB	Kg/cm <sup>3</sup>	mm	机械螺丝	自攻螺丝
A-WY1008(H)	1.0-8.0	1000	29	270	660	75	6.0	6	M1.7-M3.3	M1.3-M2.7
A-WY1817(H)	3.0-17.0	1800	29	270	660	75	6.0	6	M2.2-M4.2	M1.7-M3.2
A-WY2220(H)	3.0-20.0	2200	29	270	660	75	6.0	6	M2.2-M4.5	M1.7-M3.5
A-WY1825(H)	3.0-25.0	1800	29	270	660	75	6.0	6	M2.2-M4.7	M1.7-M3.8
A-WY1030(H)	5.0-30.0	1000	29	270	660	75	6.0	6	M2.8-M5.0	M2.2-M4.0
A-WY0840(H)	8.0-40.0	800	29	270	660	75	6.0	6	M3.3-M5.7	M2.7-M4.4
A-WY1845(H)	5.0-45.0	1800	37	345	1200	78	6.0	8	M2.8-M5.8	M2.2-M4.7
A-WY1450(H)	7.0-50.0	1400	37	345	1200	78	6.0	8	M2.9-M6.0	M2.6-M4.9
A-WY1065(H)	7.0-65.0	1000	37	345	1200	78	6.0	8	M2.9-M6.4	M2.6-M5.4
A-WY0595(H)	15.0-95.0	550	37	345	1200	78	6.0	8	M4.1-M7.0	M3.1-M6.0
A-WY03180(H)	30.0-180.0	300	37	345	1400	78	6.0	10	M5.0-M9.3	M4.0-M7.2
A-WY02280(H)	50.0-280.0	250	37	345	1400	78	6.0	10	M6.0-M11.0	M4.9-M8.7

备注：1、可选配件有单手力臂、挂钩、辅助握把等。  
2、以上所有数据均采集自标准工况下。

## 气动定扭工具 · 经济系列

应用实景：



Hy-Make

海迈柯